


AI
LED

ポータブル LEDライトロボコン

新しいリモート照明体験
自由にスペースを照らします





あなたの作業効率が変わります スピードをもたらす照明技術者に

すべての方向性、正確なプロジェクト、調整可能、および
リモート制御照明「ワークスペースに最適な照明を形作る」

360° 水平方向の回転

360°の水平方向で自由に回転し、
リモートコマンドですぐに回転/停止します。



180° 垂直回転

上下に180度まで回転し、
ターゲット位置を正確に照らします。



いつでも
どこでも
あなたが望むように
コントロール！

最大30mの遠隔範囲
複数のライトモード - 簡単に効率的な照明。



30m遠隔範囲



防水IP66

リモコンON/OFF



リセットボタン

長押ししてライトヘッドをリセットします

ライトON/OFF

方向コントロールの
ジョイスティック



輝度調整ボタン

3レベルの輝度が調整可能

モード調整ボタン

選択可能な3つの照明モード



もう1つのマウントモード： 磁気取付け

強力な磁石は鉄等に取り付けることができ、車のフードなどが含まれます。



強力磁石により、実際のニーズに応じた付着角度等、柔軟に選択をすることができます。

安全コードを装備した磁気吸引はより安全です。

取付けたまま作業可能





長時間労働に対応

標準モード

4+ 時間 (D24-100)

コントロールボード

USB出力

輝度

リセット



電源

モード



3種類のライトモード

長距離モード



標準モード



近距離モード



バッテリー最大

12,000LM

バッテリー
(3モード)

ターボ 12,000LM

標準 6,500LM

エコ 1,200LM

製品仕様

| | |
|------|---------------|
| 重さ | 4.4Kg |
| 光束 | 0 - 12,000Lm |
| 実行時間 | > 4時間 (標準モード) |
| IP等級 | IP66 |
| 電源 | D24シリーズ |
| 作業温度 | -10°~50° |
| 使用湿度 | 1~98% |

製品サイズ (mm)



186



梱包サイズ

| 品番 | サイズ | 総重量 | カートン数 |
|--------------|---------------|--------|-------|
| AI-PLR-6000K | 330×275×460mm | 7kg±5% | 1 |

